

# Kortläsare / Manöverpanel SO-3396-V



- Läser både MIFARE och EM
- Touchskärm i färg
- Användarvänlig
- Programmerbara texter och symboler
- Fast kabel
- Inom- och utomhusbruk (-40C till +70C)
- Uppvärmad display
- Mjukvaran kan uppdateras på distans
- Certifierad i Larmklass 2 (SSF 1014) och Grade 2 (EN50131-3)

Elegant designad kortläsare i eloxerad saltvattenresistent aluminium och touchskärm med härdat glas som klarar krävande miljöer. Kortläsaren läser beröringsfria kort av typen MIFARE och EM.

Kortläsaren är certifierad i Larmklass 2 (SSF 1014) och Grade 2 (EN50131-3) och kan användas som manöverpanel.

Möjligheten att hantera dubbla avläsningstekniker gör att kortläsaren lämpar sig vid till exempel entréer till fastigheter, där flera olika passersystem används.

Övervakad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

## Kortläsare / Manöverpanel SO-3396-V

### Tekniska data

Spänningsmatning:	12 - 24 VDC
Egen effektförbrukning:	65 - 160 mA vid 12 VDC
Gränssnitt:	smartCOM (mot dörrkontrollenhet)
Bildskärm:	320 x 240 pixlar. TFT IPS. 256/64k färger. Kapacitiv touch.
Avläsningsteknik:	MIFARE® 13,56 MHz ISO 14443A och 125 KHz EM.
Lysdioder för indikering:	3
Sabotagekontakt:	Magnetavkänning
Kapsling:	Eloxerad saltvattenresistent (hög korrosionsbeständighet) aluminium.
Placering:	Inom- och utomhus. Väderskydd TBH-H3090 rekommenderas.
Larmklass:	EN50131-3. Grade 2. SSF 1014 Larmklass 2
Miljöklass:	EN50130-5. Class IV A. -25° till +70° C vid 12 VDC. -40° till +70° C vid 24 VDC.
Ledningsavstånd datakom:	30 meter
Anslutning:	Fast anslutningskabel, 4 meter
Mått:	Bredd 110 mm, Höjd 145 mm, Djup 19 mm
Artikelnummer:	SO-3396-V